Annexe.6 Exemples d'équipements pour le stockage d'hydrocarbures

PHOTOS DE STOCKAGE	NOM ET DESCRIPTION
EN MER	
 source IMO	**Unités de stockage flottantes (Citernes)** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides • Diverses capacités disponibles • Les unités de grande taille requièrent un remorquage puissant • Il peut être difficile de retirer les hydrocarbures visqueux
 source IMO	**Unités de stockage flottantes (barge)** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides • Diverses capacités disponibles • Les unités de grande taille requièrent un remorquage puissant • Il peut être difficile de retirer les hydrocarbures visqueux
 source Cedre	**Big Bag sur barge** • Adéquat pour la collecte de macro-déchets pollués • Système stable disposant d"une grande ouverture
A TERRE	
 source Cedre	**Fosse de récupération à terre** • Adéquat pour des volumes importants de liquide en l"absence de conteneurs • Film plastique pour assurer l"étanchéité de la fosse et prévenir les infiltrations et la pollution des substrats. • Peut nécessiter l"ajout de couches de sable pour éviter la rupture des films plastiques due à la présence de roches

 source Cedre	**Bacs ou cuves constitués de poches sur une structure porteuse (Large)** • Adéquat pour les eaux polluées • Permet la sédimentation et la décantation continues sur site • Les eaux traitées peuvent être directement déchargées sur site • Réduction des volumes d'hydrocarbure à transporter et traiter.
 source Cedre	**Bacs ou cuves constitués de poches sur une structure porteuse (Moyen)** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides • Capacités <10m^3 • De plus petites unités peuvent être installées sur le ponton ou rampe près de la côte. • Non transportables lorsqu'ils sont pleins
 source Otra	**Bacs ou cuves constitués de poches sur une structure porteuse (Petit)** • Adéquat pour la collecte d'eaux polluées durant les opérations de nettoyage tel que le Flushing, nettoyage à haute pression • Permet la sédimentation et la décantation continues sur site • Les eaux traitées peuvent être rejetées directement sur le site.
 source Cedre	**Réservoir de récupération côtier flexible** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides • Capacité <20 m^3 • Non transportable une fois plein • Il peut être difficile de retirer les hydrocarbures visqueux

 source Cedre	**Bidons métalliques 200 litres** • Adéquat pour les macro-déchets imbibés d'hydrocarbures liquides. • Perforation du bidon pour l'évacuation par grue • Facile à trouver
 source Cedre	**Cuve** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides ou les macro-déchets mélangés à des hydrocarbures liquides • Maintenir une grande ouverture en haut de la cuve pour permettre le déchargement manuel
 source Cedre	**Bidon plastique avec couvercle** • Capacité de 1000 litres • Difficile à manipuler lorsque plein, du fait de l'absence de poignée • La présence de purge en bas du bidon permet d'évacuer les liquides.
 source Cedre	**Benne** • Conteneur robuste adéquat pour le stockage de débris solides et le transport vers les sites d'élimination • Peut être transporté par barge ou péniche de débarquement sur des sites éloignés
 source Cedre	**Conteneur de liquides en vrac avec armature** • Adéquat pour les hydrocarbures liquides • Capacité comprise entre 600 et 1000 litres • Stable • Permet la décantation si le conteneur est équipé d'une purge de vidange • Le couvercle peut être découpé et retiré pour la collecte des déchets pâteux et des macro-déchets • Disponible dans tous les pays

 source Cedre	**Poubelle de 75 à 150 litres** • Adéquat pour le nettoyage manuel de plages recouverte d'hydrocarbures solides ou petits débris • Les poignées permettent le déplacement manuel • Facile à trouver
 source Cedre	**Petits fûts en plastique** • Capacité d'environ 60 litres • Couvercle étanche • Large ouverture • Poignées pour l'évacuation du littoral
 source Otra	**Les sacs en plastique** • Adéquat pour la collecte manuelle de sable souillés, les petits débris, de boulettes et d'hydrocarbures visqueux • Faciles à manipuler lorsqu'ils sont partiellement pleins • Prendre garde à la résistance lors du remplissage • Le plastique peut devenir un problème lors de l'élimination